



FLEXLED ROLL RGB 24V

41W, 5 m, 48 LED/m, IP55

LED Strip flessibile, da 24V DC RGB con nastro adesivo sul retro per un facile montaggio. Gli strip, disponibili in varie lunghezze, si collegano ad un alimentatore a corrente continua da 24V. Come ulteriori accessori sono disponibili un cavo di alimentazione e un raccordo diretto. Per controllare gli effetti RGB è necessario un comando separato.

DATI TECNICI

Articolo:	552123
Tensione nominale	24V DC V
Lunghezza	500.0 cm
Larghezza	1.5 cm
Altezza	0.2 cm
Peso netto	0.078 kg
Peso lordo	0.206 kg
Codice IP	IP 20
Classe isolamento	III
Wattaggio	41.0 W
Angolo di emissione	120 °
Colore	rame
Passo LED	2,1 cm
Durata	20000 h
Cicli di accensione	10000

Accessori

470506	ALIMENTATORE LED 60W , 24V
470650	EASY LIM RF MINI RGB COMANDO MASTER , 12V/DC e 24V/DC, con telecomando
470651	EASY LIM RF MINI RGB SLAVE , 12V/DC e 24V/DC
550418	TESTATA ALIMENTAZIONE per FLEXLED ROLL RGB da 24V fino a 15 mm di larghezza , max 50W, 50 cm
550419	RACCORDO DIRETTO per FLEXLED ROLL RGB da 24V fino a 15 mm di larghezza , max 50W

Biglietti
