



IP FLEXLED ROLL

24 В, 15 Вт, 5000 К, 3 м, 60 светодиодов/м, IP55

Гибкая светодиодная лента RGB серии Outdoor пластмассовой оболочке, 24 В пост. тока. Для удобства монтажа на обратной стороне предусмотрена клейкая полоса. Подключение к сети лент, доступных в различных размерах и цветах, осуществляется с помощью питающего провода длиной 50 см и совместимого блока питания постоянного тока 24 В. Лента имеет степень защиты IP55 и может использоваться вне помещений.

Технические характеристики

Тов. №:	552265
Номинальное напряжение	24V DC V
Длина	300.0 cm
Ширина	1.3 cm
Высота	0.5 cm
Вес нетто	0.205 kg
вес брутто	0.47 kg
IP Code	IP 55
Класс защиты	III
Сборка	MOUNTING_SURFACE
Детали сборки	Потолок,Стена
Мощность	15.0 W
Световой поток	930 lm
Цветовая температура	5000 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	медный
CRI	>80
Binning	6
Расстояние LED	1,7 cm
Срок службы	20000 h
Циклы включения/отключения	10000
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C

Максимальная температура окружающей среды

30 °C

Аксессуары

1002400	552263
470542	, 20 , 24 -

Примечания
