



IP FLEXLED ROLL

24V, 25W, 3000K, 5m, 60 LED/m, IP55

Kunststoffummantelter, flexibler 24V DC LED Strip der Outdoor Serie. Zur einfachen Montage ist die Rückseite mit Klebeband ausgestattet. Der elektrische Anschluss des in mehreren Längen und Lichtfarben verfügbaren Strips erfolgt mittels 50 cm Zuleitung an ein kompatibles 24V Gleichspannungsnetzteil. Durch die Schutzart IP55 ist der Strip auch für den Außenbereich geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	552273
Nennspannung	24V DC V
Länge	500.0 cm
Breite	1.3 cm
Höhe	0.5 cm
Nettogewicht	0.291 kg
Bruttogewicht	0.549 kg
IP Code	IP 55
Schutzklasse	III
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,Wand
Wattage	25.0 W
Lumen	1500 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	120 °
CRI	>80
Binning	6
LED Abstand	1,7 cm
Lebensdauer	20000 h
Schaltzyklen	10000
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	30 °C



Zubehör

1002400	IP Endkappe für 552263
470544	LED-NETZTEIL , 36W, 24V

Notizen
