



FLEXROLL

bandeau LED extérieur, 24V, 5 m, 25W, 3000K, 60 LED par m, IRC>80, IP55

Bandeau LED flexible 24V DC, gaine plastique, gamme d'extérieur. Pour faciliter le montage, la face arrière présente une bande autocollante. Le raccordement électrique du bandeau disponible en différentes longueurs et couleurs d'éclairage s'effectue au moyen d'un câble de 50 cm jusqu'à une alimentation tension continue 24V compatible. Bandeau conçu pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. :	552273
Tension nominale	24V DC V
Longueur	500.0 cm
Largeur	1.3 cm
Hauteur	0.5 cm
Poids net	0.291 kg
Poids brut	0.549 kg
Code IP	IP 55
Classe de protection	III
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Puissance en watts	25.0 W
Lumen	1500 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	120 °
IRC	>80
Binning	6
Écart entre les LED	1,7 cm
Durée de vie	20000 h
Cycles de commutation	10000
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	30 °C

Accessoires

1002400	FLEXLED ROLL , embout IP, transparent
470544	Alimentation LED , intérieur, 24V, 36W, noir

Notes
