



LED-STRIP Outdoor

24V, 100cm, 4000K

Profilo LED rigido composto da SMD LED in resina sintetica colata in un profilo di alluminio. Per una facile messa in funzione i profili sono equipaggiati con cavi di alimentazione da 10cm alle estremità laterali. In questo modo è possibile collegare tramite spina e giunto cavi di alimentazione e di collegamento. Il profilo è adatto anche per l'uso esterno grazie al grado di protezione IP55. I profili, disponibili in vari colori, si collegano con un alimentatore a corrente continua da 24V.

DATI TECNICI

| | |
|---------------------|-------------|
| Articolo: | 552320 |
| Tensione nominale | 24V DC V |
| Larghezza | 101.0 cm |
| Altezza | 2.5 cm |
| Profondità | 2.0 cm |
| Peso netto | 0.414 kg |
| Peso lordo | 0.744 kg |
| Codice IP | IP 20 |
| Classe isolamento | III |
| Temperatura colore | 4000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 120 ° |
| Colore | alluminio |
| Passo LED | 0,7 cm |

Accessori

| | |
|--------|--|
| 470542 | ALIMENTATORE LED 20W , 24V |
| 552330 | CAVO DI ALIMENTAZIONE , 5m, per outdoor LED strip |
| 552331 | CAVO DI COLLEGAMENTO , 1 m, per outdoor LED strip |
| 552332 | MORSETTI DI FISSAGGIO per outdoor LED strip , 10 pz. |

Biglietti
