



DELFC 100 PRO

светодиодная полоса, 24 В, 6 светодиодов, 3000 К

Жесткий светодиодный профиль 24 В постоянного тока, из анодированного алюминия и пластмассы. В качестве аксессуаров доступны сетевые кабели, гибкие разъемы и монтажные зажимы. Благодаря встроенным штекерным контактам профили можно соединять напрямую. Подключение к сети профиля, доступного в нескольких размерах и с различными цветовыми температурами, осуществляется с помощью отдельного приобретаемого блока питания постоянного тока 24 В. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.

Технические характеристики

Тов. №:	631432
Включая источник света	0
Номинальное первичное напряжение	24V mA/V
Номинальное напряжение	24V DC V
Длина	10.4 cm
Ширина	2.0 cm
Высота	1.5 cm
Вес нетто	0.03 kg
вес брутто	0.043 kg
IP Code	IP 20
Класс защиты	III
Класс защиты	III
Сборка	MOUNTING_SURFACE
Мощность	1.2 W
Световой поток	80 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	Алюминий
CRI	>80
Binning	6
Binning	6
LXXBXX Данные	70/50

Аксессуары

470502	, 12, 24
631470	DELFC PRO, - 50, 1,5
631471	DELFC PRO, - 50, 12
631472	DELFC PRO, 10.
631475	45° DELFC PRO, 10.,

Срок службы	20000 h
Срок службы	20000 h
Температура окружающей среды	40 °C

Примечания
