



DELFC 100 PRO

Tira rígida, 24V, 6 LEDs, 3000K

Perfil LED rígido de 24V DC, compuesto por aluminio anodizado y plástico. Hay disponibles cables de alimentación, conectores flexibles y clips de montaje como accesorios. Los perfiles se pueden conectar entre sí a través del contacto de clavija instalado. La conexión eléctrica de los perfiles disponibles en varias longitudes y varios colores de luz se realiza a una fuente de alimentación de tensión continua de 24 V disponible por separado. Esta luminaria incluye luces LED incorporadas.

Datos técnicos

Art. N.º:	631432
Bombilla(s) incluida(s)	0
Voltaje nominal primario	24V mA/V
Voltaje nominal	24V DC V
Longitud	10.4 cm
Anchura	2.0 cm
Altura	1.5 cm
Peso neto	0.03 kg
Peso bruto	0.043 kg
Código IP	IP 20
Clase de protección	III
Clase de protección	III
Montaje	Superficie
Potencia	1.2 W
Flujo luminoso	80 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	aluminio
IRC	>80
Unión	6
Unión	6
Datos LXXBXX	70/50

Accesorios

470502	FUENTE DE ALIMENTACIÓN LED , 12 W, 24 W
631470	CABLE DE ALIMENTACIÓN , para tira rígida DELF C PRO unicolor, máx. 50W, 1,5m
631471	CONECTOR FLEXIBLE , para tira rígida DELF C PRO unicolor, máx. 50W, 12cm
631472	CLIPS DE MONTAJE , para tiras rígidas DELF C PRO, 10 unidades
631475	CLIPS DE MONTAJE , para tiras rígidas DELF C PRO, 10 unidades,45°

Vida útil	20000 h
Vida útil	20000 h
Temperatura ambiente	40 °C

Notas
