



DELFC 200 PRO

Lichtbalken, 24V, 12 LED, 3000K

Starres 24V DC LED Profil bestehend aus eloxierten Aluminium und Kunststoff. Als Zubehör sind Einspeisekabel, flexibler Verbinder, sowie Montageclips verfügbar. Durch die verbauten Steckkontakte können die Profile direkt untereinander verbunden werden. Der elektrische Anschluss der in mehreren Längen und Lichtfarben verfügbaren Profile erfolgt an ein separat erhältliches 24V Gleichspannungsnetzteil. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	631442
Leuchtmittel inklusive	0
Primäre Nennspannung	24V mA/V
Nennspannung	24V DC V
Länge	20.4 cm
Breite	2.0 cm
Höhe	1.5 cm
Nettogewicht	0.043 kg
Bruttogewicht	0.066 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	III
Schutzklasse	III
Montage	Aufbau
Wattage	2.0 W
Lumen	150 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	120 °
Farbe	aluminium
CRI	>80
Binning	6
Binning	6
LXXBXX Daten	70/50

Zubehör

470502	LED-NETZTEIL , 12W, 24V
631470	EINSPEISEKABEL , für DELF C PRO Lichtbalken einfarbig, max. 50W, 1,5m
631471	FLEXVERBINDER , für DELF C PRO Lichtbalken einfarbig, max. 50W, 12cm
631472	MONTAGECLIPS , für DELF C PRO Lichtbalken, 10 Stück
631475	MONTAGECLIPS , für DELF C PRO Lichtbalken, 10 Stück, 45°

Lebensdauer	20000 h
Lebensdauer	20000 h
Umgebungstemperatur	40 °C

Notizen
