



Barre lumineuse DELF C 500 PRO

24 V, 30 LED, 3000 K

Profilé LED 24 VDC rigide, en aluminium anodisé et plastique. Un câble d'alimentation, un raccord flexible et des clips de montage sont disponibles. Comme les contacts enfichables sont incorporés, les profilés peuvent être joints directement. Le raccordement électrique des profilés, disponibles en plusieurs longueurs et couleurs de lumière, a lieu au moyen d'un bloc d'alimentation à tension continue 24 V disponible en option. Cette lampe contient des ampoules LED incorporées.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art. :	631452
Lampes incluses	0
Tension nominale primaire	24V mA/V
Tension nominale	24V DC V
Longueur	50.4 cm
Largeur	2.0 cm
Hauteur	1.5 cm
Poids net	0.109 kg
Poids brut	0.143 kg
Code IP	IP 20
Indice de protection	III
Indice de protection	III
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond,Sol,Mur
Wattage	5.0 W
Lumen	450 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	120 °
Coloris	alu
CRI	>80
Binning	6
Binning	6

Accessoires

470502	ALIMENTATION LED , 12 W, 24 V
631470	CÂBLE D'ALIMENTATION pour barre lumineuse DELF C PRO , monochrome, max. 50 W, 1,5 m
631471	RACCORD FLEXIBLE pour barre lumineuse DELF C PRO , monochrome, max. 50 W, 12 cm
631472	CLIPS DE FIXATION pour la barre lumineuse DELF C PRO , 10 pièces
631475	CLIPS DE FIXATION pour la barre lumineuse DELF C PRO , 10 pièces, 45°

Caractéristiques LXXBXX	70/50
Durée de vie	20000 h
Durée de vie	20000 h
T° ambiante	40 °C

Notes
