



DELF C 500 RGB PRO

palica z žarnicami, 24 V, 30 LED

Togi 24 V DC LED RGB profil, izdelan iz eloksiranega aluminija in plastike. Kot dodatna oprema so na voljo napajalni kabel, zvijavi spojnik in montažne sponke. Profile lahko neposredno povezujete enega z drugim prek nameščenih vtičnih kontaktov. Profili, ki so na voljo v različnih dolžinah, se priključijo na ustrezen napajalnik s konstantno napetostjo 24 V, ki ga morate naročiti posebej. Za krmiljenje barvnih učinkov RGB sistema potrebujete krmilno enoto, ki jo morate naročiti posebej. Ta svetilka vsebuje vgrajene LED žarnice.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.:	631453
Priložene žarnice	0
Primarna nazivna napetost	24V mA/V
Nazivna napetost	24V DC V
Dolžina	50.0 cm
Širina	2.0 cm
Višina	1.5 cm
Neto teža	0.112 kg
Bruto teža	0.147 kg
IP koda	IP 20
Zaščitni razred	III
Zaščitni razred	III
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop,Dno,Stena
El. moč	7.5 W
Barva	aluminij
CRI	>80
LXXBXX podatki	70/50
Življenjska doba	20000 h
Življenjska doba	20000 h

Dodatki

470520	DALJINSKI UPRAVLJALNIK , za POWER LIM® nadrejeno krmilno enoto, vklj. sprejemnik za infrardeo tehnologijo
470581	POWER LIM 2 RGB NADREJENA KRMILNA ENOTA , 24 V, vklj. napajalnik z mojo 60 W
470582	POWER LIM 2 RGB PODREJENA KRMILNA ENOTA , 24 V, vklj. napajalnik z mojo 60 W
631472	MONTAŽNE SPONKE , za DELF C PRO palico z žarnicami, 10 kosov
631473	NAPAJALNI KABEL , za DELF C PRO palico z žarnicami RGB, maks. 50 W, 1,5 m
631474	NAPAJALNI KABEL , za DELF C PRO palico z žarnicami RGB, maks. 50 W, 12 cm
631475	MONTAŽNE SPONKE , za DELF C PRO palico z žarnicami, 10 kosov, 45°

Opombe
