



DEL F D

Tira rígida, 60 LEDs, RGB, L/B 50,5/1,5 cm, 24V

Sistema de tira rígida Plug & Play SLV DEL F D RGB de filigrana y modular, compuesto por aluminio anodizado y plástico. Hay disponibles cables de alimentación, conectores flexibles y clips de montaje como accesorios. Los perfiles se pueden conectar entre sí a través del contacto de clavija instalado. La conexión eléctrica de los perfiles disponibles en varias longitudes se realiza a una fuente de alimentación de tensión continua de 24 V disponible por separado. Para el funcionamiento de los efectos RGB es necesario un controlador independiente. Esta luminaria incluye luces LED incorporadas.

Datos técnicos

Art. N.º:	631540
Bombilla(s) incluida(s)	0
Voltaje nominal primario	24V mA/V
Longitud	100.5 cm
Anchura	1.5 cm
Altura	1.4 cm
Peso neto	0.155 kg
Peso bruto	0.194 kg
Código IP	IP 20
Clase de protección	III
Potencia	12.1 W
Semiángulo de dispersión	110 °
Color	aluminio
IRC	>80
Datos LXXBXX	70/50
Vida útil	30000 h
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C

Accesorios

470502	FUENTE DE ALIMENTACIÓN LED , 12 W, 24 W
470547	FUENTE DE ALIMENTACIÓN LED TCI , 20 W, 24 V, incl. descarga de tracción
631550	CABLE DE ALIMENTACIÓN , para tira rígida DELF D RGB, unicolor, 1,5m, máx.50W
631551	CONECTOR , para tira rígida DELF D RGB, unicolor, 12cm, máx. 50W

Notas
